

# CI-10X

IL RETAIL IN EVOLUZIONE



CI-10X è la soluzione affidabile, flessibile e completa per tutte le operazioni di cash management nel settore Retail. Il design innovativo e l'upgrade delle funzionalità fanno di CI-10X la perfetta evoluzione del sistema di ricircolo di banconote CI-10.

Le operazioni di pagamento all'interno del singolo punto vendita diventano intuitive, veloci e semplici regalando un vero aiuto per la gestione del denaro contante e i relativi flussi contabili, sia all'esercente che al cliente stesso. Le procedure d'acquisto sono così facilitate, regalando una customer experience piacevole e veloce.

## SPECIFICHE TECNICHE

### CI-10BX (ricircolo banconote)

DIMENSIONI	240 × 485 × 820 – 860mm (slitta misura M)  240 × 485 × 750 - 760 mm (slitta misura S)  240 × 485 × 870 – 960 mm (slitta misura L)
PESO	58.2 kg - con slitta misura M  64.9 kg - con slitta misura L
FUNZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Funzione “follow-me” LED</li> <li>- Gestione banconote e monete false</li> <li>- 3 modalità di raccolta denaro</li> <li>- Recovery animation per gestione errori</li> <li>- Slitte regolabili ed estraibili</li> <li>- BV certificato BCE per la gestione del buono / logoro               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cassetto di Shutter</li> <li>- Cassaforte UL 291</li> </ul> </li> </ul>
VALUTE	Euro
UNITÀ DI RICONOSCIMENTO	Verifica banconote false <Opzionale> Verifica Fit / Unfit
NUMERO MAGAZZINI DI RICIRCOLO	4 magazzini di ricircolo
CAPACITÀ	100 banconote / magazzino1
CAPACITÀ DI RACCOLTA	300 banconote1 (versione cassetto interfacci-a) 450 banconote1 (versione cassetto raccolta) 450 banconote1 (versione sacco)
CAPACITÀ TOTALE BANCONOTE/MONETE	700 banconote1 (versione cassetto interfaccia) 850 banconote1 (versione cassetto raccolta) 850 banconote1 (versione sacco)
DEPOSITO	Capacità in entrata: 30 banconote1 Velocità in incasso: 3 banconote / sec1
EROGAZIONE	Capacità in uscita: 10 banconote1 Velocità in uscita: 3 banconote / sec1
PC	PC incluso Unità di appoggio: il PC va allocato dentro l'unità di appoggio del CI-10BX Unità di appoggio S: Il PC va allocato fuori dall'unità di appoggio S del CI-10BX.
ALIMENTAZIONE	AC 100V - 240V (50/60 Hz)
CONSUMI	3.4A ~ 1.2 A
CERTIFICAZIONI	CE, UL

**CI-10CX (ricircolo monete)**

DIMENSIONI	240 × 485 × 820 – 860 mm (slitta misura M)  240 × 485 × 750 - 760 mm (slitta misura S)  240 × 485 × 870 – 960 mm (slitta misura L)
PESO	49.1 kg - con slitta misura M  55.8 kg - con slitta misura L  - Funzione “follow-me” LED
FUNZIONI	- Gestione banconote e monete false - 3 modalità di raccolta denaro - Recovery animation per gestione errori - Slitte regolabili ed estraibili - BV certificato BCE per la gestione del buono / logoro - Cassetto di Shutter - Cassaforte UL 291
VALUTE	Euro
UNITÀ DI RICONOSCIMENTO	Verifica monete false
NUMERO MAGAZZINI DI RICIRCOLO	8 magazzini di ricircolo
CAPACITÀ	8 magazzini di totali
CAPACITÀ VASSOIO DI RACCOLTA	1.800 monete <sup>2</sup>
CAPACITÀ CASSETTO DI AUTO-REFILL	1.000 monete <sup>2</sup>
CAPACITÀ DI RACCOLTA	300 banconote <sup>1</sup> (versione cassetto interfacci-a) 450 banconote <sup>1</sup> (versione cassetto raccolta) 450 banconote <sup>1</sup> (versione sacco)
CAPACITÀ TOTALE BANCONOTE/MONETE	Dipende dalla modalità di ricircolo configurata.
DEPOSITO	Capacità in entrata: 50 monete <sup>2</sup> Velocità in incasso: 5 monete / sec <sup>2</sup>
EROGAZIONE	Capacità in uscita: 50 monete <sup>2</sup> Velocità in uscita: 4 monete / sec <sup>2</sup>
PC	PC incluso Unità di appoggio: il PC va allocato dentro l'unità di appoggio del CI-10BX Unità di appoggio S: Il PC va allocato fuori dall'unità di appoggio S del CI-10BX.
ALIMENTAZIONE	AC 100V - 240V (50/60 Hz)
CONSUMI	3.2A ~ 2.2 A
CERTIFICAZIONI	CE, UL